



CERAMIC TIGER 5W30

Cette huile céramique et synthétique 5W30 contient une composition unique en son genre, lesquelles dépassent les prestations de toutes les huiles comparables existantes. Les particules céramiques diminuent fortement la friction et l'usure dans le moteur. Les avantages de cette huile sont listés ci-dessous:

- Réduction de la consommation de carburant et d'huile
- Puissance accrue
- Diminution de la friction interne et les bruits du moteur
- Moteur plus propre
- Meilleur démarrage à froid



APPLICATIONS

Cette composition avancée fait l'huile usable pour les moteurs modernes et plus anciennes, tant pour les voitures essence que diesel, surtout pour les applications en course.

NIVEAU DE PERFORMANCE

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB 229.51
- MB 229.31
- VW 502 00
- VW 505 00
- VW 505 01

TABLEAU TECHNIQUE

	Unit	Average Value
Densité à 15 °C	kg/l	0.851
Viscosité 40 °C	mm ² /s	68.90
Viscosité 100 °C	mm ² /s	12.10
Viscosité -30 °C	mPas	5540
Indice de viscosité		175
Point d'éclair COC	°C	228
Point d'écoulement	°C	-39

Total Base Number

mgKOH/g

7.1

EMBALLAGE



12x1L



20L



IBC